



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PEACH 15 F - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

ACEITE DE ENGRASE DE GUÍA. ISO 220 - SAE 50.

CARACTERÍSTICAS:

Fluido especial para la lubricación de guías tanto horizontales como verticales de máquina-herramienta, específicamente preparado para reducir los valores del coeficiente de rozamiento, (tanto estático como dinámico) evitando los conocidos fenómenos de "stick-slip".

APLICACIONES:

Por sus propiedades antidesgaste, contenido en aditivos polares, protectivos de la oxidación y corrosión, puede utilizarse como fluido para sistemas de circulación y para lubricar rodamientos y cojinetes.

Satisface los requerimientos de la norma DIN CGLP.

DATOS TÉCNICOS:

Densidad a 15 °C, ASTM D-1298, gr/cc	0,890
Grado ISO de viscosidad	220
Viscosidad indicativa a 50°C, °Engler	19
Índice de viscosidad, ASTM D-2270	100
Punto de inflamación, ASTM D-92, °C	240
Punto de congelación, ASTM D-97, °C	-15
Formación de espuma, ASTM D-892	
- Secuencia I	5/0
- Secuencia II	10/0
- Secuencia III	5/0
Máquina cuatro bolas:	
- Desgaste (1h/40 Kg/75°C), ASTM D-4172, Ø, mm	0,38
- Carga de soldadura, ASTM D-2783, kg	250

COD.

1096

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1

Revisión: 01 – 11/09/2021