



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

LUBEK (AER) - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

GRASA LUBRICANTE DE ENGRANAJES ABIERTOS.

CARACTERÍSTICAS:

Lubricante para todo tipo de engranajes abiertos, medidores de aceite, coronas dentadas o de giro, etc. Una lubricación adecuada permite evitar el excesivo desgaste de estas piezas, así como el coste de reparaciones y recambios.

Entre sus características destacan:

- Permite la aplicación sin parar la máquina.
- Forma una película fina y resistente que se adhiere sin gotear, ni escurrir, no atrae el polvo ni la suciedad.
- Evita el desgaste abrasivo y protege contra el desgaste y la corrosión.
- Presenta una alta resistencia al agua, así como protección incluso en atmósferas húmedas o salinas.
- La aplicación con aerosol, permite llegar incluso a los lugares más inaccesibles.
- Temperatura de trabajo: desde -20 a 170°C.

MODO DE EMPLEO:

Agitar enérgicamente antes de usar. Pulverizar desde unos 30 cm. de distancia a la superficie lubricada. Si se obstruyera la boquilla, limpiar con un trapo e introducir un alfiler. Una sola pasada es suficiente para una lubricación eficaz.

Al acabar la aplicación es conveniente pulsar un par de veces con el envase invertido.

PRESENTACIÓN:

Envases de 520 ml.

COD.

2012