



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PEACH ACRILIC BRILLO (AER) - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

ESMALTE SINTÉTICO EN SPRAY DE SECADO RÁPIDO Y ALTO BRILLO, CON ELEVADA RESISTENCIA AL EXTERIOR Y EXCELENTE ADHERENCIA. COLORES: BLANCO Y NEGRO.

APLICACIONES:

Adecuado para su uso tanto en interiores como en exterior. Recomendado para decorar y todo tipo de superficies de madera, metal, cartón, piedra, cerámica y muchos tipos de plásticos. Ideal para el bricolaje, industria, automoción, fontanería...

PROPIEDADES:

- Gran adherencia
- Alta cubrición y excelente brillo.
- Buena retención del color y el brillo.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Elevada dureza y flexibilidad.
- Muy fácil aplicación.
- No contiene plomo ni cromatos.

MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Para conseguir un acabado perfecto tratar la superficie con una imprimación, selladora o capa de anclaje apropiada.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

Pulverizar a una distancia de 25/30 cm, aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical, dejando secar unos minutos entre capas. Es recomendable dar dos capas finas y no una gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga solo gas para limpiar el pulsador.

PRESENTACIÓN:

Envases de 520 ml.

COD.

Blanco RAL 9010	2038
Negro RAL 9005	2037