



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PEACH RAPID - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

CINTA SELLADORA AUTOADHESIVA.

CARACTERÍSTICAS:

PEACH RAPID es una cinta bituminosa autoadhesiva impermeable autoprotegida con una lámina metálica de aluminio templado blando laminado, reforzado con una película de poliéster, neutra o de algún color.

El compuesto bituminoso adhesivo está protegido, hasta el momento de su uso, por una película de silicona separable que se desecha después de utilizarla.

- Muy resistente a todo tipo de agresiones.
- Resistente a la intemperie y duradera.
- No se contrae en invierno como la breá.
- Muy fácil de colocar sobre superficies irregulares.
- No se ablanda como la breá.
- No se necesitan herramientas adicionales al trabajar en tejados, a diferencia de la breá.
- No necesita recubrimiento, puede ser pintado.
- Muy fácil de aplicar, presenta mejor adhesión que la breá.

APLICACIONES:

- Para proteger metal, plástico, fibrocemento, tejados y coberturas en general.
- Para sellar marcos y lucernarios, parapetos, estructuras de vidrio y de plástico.
- Para reparar tejas, canalones, tubos metálicos, conductos de aire acondicionado, tejados de chapa o fibrocemento.



Comercial Peach Chemical S.L.





C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PEACH RAPID - FICHA TÉCNICA



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

PEACH RAPID es compatible con la mayor parte de los materiales que suelen emplearse en la construcción. Las superficies sobre las que se coloquen las cintas habrán de estar secas, limpias y no deberán presentar impurezas. Si la superficie de colocación es porosa, aplíquese una mano de Primer Bitumen a razón de +/- 250 g/m². Se recomienda el uso del Primer Bitumen y atenerse rigurosamente a las indicaciones del producto, pues una aplicación errónea de la imprimación o el hecho de no respetar los tiempos y formas señalados pueden ir en detrimento del buen funcionamiento de la cinta. Para la colocación de las cintas PEACH RAPID no se requiere ninguna herramienta en especial.



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PEACH RAPID - FICHA TÉCNICA

INSTALACIÓN:

Una vez preparada la superficie, actuar de la manera siguiente:

- Elegir el rollo de PEACH RAPID de la anchura y el acabado metálico más adecuados.
- Desenrollar el producto hasta alcanzar la longitud deseada.
- Quitar la película de silicona que recubre la parte adhesiva, coloque la cinta con el compuesto adhesivo en contacto con la superficie.
- Coloque la cinta uniforme para evitar arrugas o burbujas de aire, asegúrese de que los bordes y el extremo de la cinta hayan sido bien prensados.
- Apriétela firmemente con un rodillo o un paño.

En caso de unir dos cintas se aconseja solaparlas al menos 5 cm.

NOTAS IMPORTANTES:

Almacenamiento: La calidad y las características de los materiales permanecen inalterables durante un periodo de tiempo muy largo, de todas formas se aconseja utilizarlo en el plazo de 12 meses.

Para un correcto almacenamiento se aconseja un lugar seco, cubierto y a una temperatura entre los +5°C y los +40°C. No teme el hielo.

Precauciones y Seguridad: El material no es peligroso para los normales usos y si es utilizado por personas capacitadas y maduras. En particulares condiciones existe el riesgo de cortarse o herirse. Mantener lejos del alcance de los niños. Para más informaciones está disponible la ficha toxicológica de seguridad.

El fabricante no es responsable de los usos, empleos y aplicaciones de los productos.

Dimensiones: Longitud estándar: 10 / 12 m.
Grosor estándar: 1,5 mm.
Anchura estándar: 15 / 30 cm.

COD.

PEACH RAPID ALU 15 (Color gris aluminio / 12m.x15cm.)	7044
PEACH RAPID ALU 30 (Color gris aluminio / 12m.x30cm.)	7109
PEACH RAPID BLACK 15 (Color gris pizarra / 10m.x15cm.)	7119
PEACH RAPID BLACK 30 (Color gris pizarra / 10m.x30cm.)	7121
PEACH RAPID ROJO TEJA 15 (Color rojo teja / 12m.x15cm.)	7057
PEACH RAPID ROJO TEJA 30 (Color rojo teja / 12m.x30cm.)	7067
PEACH RAPID TER 15 (Color terracota / 10m.x15cm.)	7116
PEACH RAPID TER 30 (Color terracota / 10m.x30cm.)	7117

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 3 de 3

Revisión: 01 – 11/09/2021