





## ANTI CAR AMARILLO - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCION:

ANTICONGELANTE ORGÁNICO PURO PARA CIRCUITOS DE AGUA. ESPECIAL ALUMINIO Y SECTOR AERONAUTICO. COLOR AMARILLO FLUORESCENTE.

CARACTERÍSTICAS:

Anticongelante para sistemas de agua circulante, y deshielo de aeronaves. Se trata de un fluido **SAE Tipo I** Incorpora anticorrosivos para todo tipo de metales. Contiene antiespumantes para evitar la sobre-presión en el circuito. Punto de ebullición en circuito presurizado: 165ºC.

Cumple con la norma:

ASTM-4985-94 (no contiene silicatos)

ASTM-3306-94 (refrigerante concentrado)

ASTM-1177-65 (punto de congelación)

VW TL 774-F (G 12-Plus) (norma Seat-Audi-VW)

UNE 26-361-88

UNE 26-388 (Reserva alcalina)

UNE 26-390 (Valor de pH)

UNE 26-391 (Punto de congelación)

UNE 26-392 (Cenizas)

UNE 26-393 (Corrosión de los metales)

UNE 26-394 (Formación de espuma)

UNE 26-395 (Manchado de pintura)

UNE 26-396 (Ataque al caucho)

UNE 26-397 (Contenido en cloruros)

APLICACIONES:

Anticongelante puro para circuitos de agua. Deshielo de aeronaves.

MODO DE EMPLEO:

En función del grado de protección que se desee conseguir preparar una dilución recomendada procurando conocer el caudal de agua circulante en el sistema o introduciendo en el mismo la cantidad de anticongelante calculada. Procurar hacer una recirculación completa del agua del circuito con el fin de que la concentración de anticongelante sea homogénea y así poder asegurar una protección integral.

\*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 2

Revisión: 01 - 11/09/2021







## ANTI CAR AMARILLO - FICHA TÉCNICA

## **TABLA DE DILUCIONES:**

ANTICONGELANTE	AGUA	GRADO DE PROTECCIÓN ºC
70%	30%	-60 ºC
60%	40%	-55 ℃
50%	50%	-37 ºC
40%	60%	-25 ºC
30%	70%	-16 ºC
20%	80%	-8 □C
10%	90%	-3 ºC

COD. 1171

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

\*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 2 de 2

Revisión: 01 - 11/09/2021