



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



ISO 9001

SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ANTI CAR TRANSPARENTE - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCION:

ANTICONGELANTE ORGÁNICO PURO PARA CIRCUITOS DE AGUA.
ESPECIAL AERONAUTICA.

CARACTERÍSTICAS:

Anticongelante para sistemas de agua circulante, y deshielo de aeronaves. Se trata de un fluido SAE Tipo I Incorpora anticorrosivos para todo tipo de metales. Contiene antiespumantes para evitar la sobre-presión en el circuito. Punto de ebullición en circuito presurizado: 165°C.

APLICACIONES:

Anticongelante puro para circuitos de agua. Deshielo de aeronaves.

MODO DE EMPLEO:

En función del grado de protección que se desee conseguir preparar una dilución recomendada procurando conocer el caudal de agua circulante en el sistema o introduciendo en el mismo la cantidad de anticongelante calculada. Procurar hacer una recirculación completa del agua del circuito con el fin de que la concentración de anticongelante sea homogénea y así poder asegurar una protección integral.

TABLA DE DILUCIONES:

ANTICONGELANTE	AGUA	GRADO DE PROTECCIÓN °C
70%	30%	-60 °C
60%	40%	-55 °C
50%	50%	-37 °C
40%	60%	-25 °C
30%	70%	-16 °C
20%	80%	-8 °C
10%	90%	-3 °C

COD.

1177

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1

Revisión: 01 – 11/09/2021