



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

FAX Z - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

DESENGRASANTE DESODORIZADO PARA PETROLEADO DE MOTORES. SIN OLORES.

CARACTERÍSTICAS:

Neutraliza totalmente su poder de resecaión sobre goma, caucho, etc. Disminuye la tensión superficial y penetra así fácilmente entre las piezas, sacando incluso los sedimentos acumulados en grietas y hendiduras. Disuelve restos de grasas y aceites, polvo, moho, anticongelante, alquitrán, etc. en una emulsión lechosa.

Es eficaz incluso en aguas duras. Se utiliza en motores de vehículos y motos.

No es alcalino ni cáustico por lo que resulta inofensivo para las superficies pintadas, no ataca ni juntas ni gomas. No necesita calor ya que su acción desengrasante es en frío.

APLICACIONES:

Motores de explosión de barcos, aviones, automóviles, camiones, tractores, motos, etc.

Limpieza y desengrase de suelos de cemento y hormigón con incrustaciones de grasa.

MODO DE EMPLEO:

Se puede usar puro o mezclado con gasoil o petróleo en proporción aproximada de 1 a 4 partes.

Para limpiezas económicas se puede aumentar la dilución hasta 8 partes.

Pulverizar la mezcla por todas las partes sucias del motor y dejar actuar durante 5 a 15 minutos.

Aclarar seguidamente con abundante agua a presión y secar con aire.

También es muy útil este producto por inmersión para desengrase de piezas, herramientas, etc. mezclándolo con Gas-Óil o petróleo. Se dejan en inmersión durante 15 minutos y posteriormente se aclaran con agua a presión y se secan con aire.

Antes de rociar y para evitar que se comuniquen con la humedad las partes eléctricas, es conveniente proteger con un plástico las zonas más vitales tales como: Distribuidor, bobina, contadores, etc.

COD.

1027

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL