



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



ISO 9001

SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

KALT CONCENTRADO

- FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:	ACEITE REFRIGERANTE DE CORTE.																
CARACTERÍSTICAS:	<p>KALT CONCENTRADO es un aceite de corte ligero, transparente y de elevado poder refrigerante. Está fabricado con aceites parafínicos altamente refinados y aditivos especiales, exentos de compuestos clorados de gran estabilidad.</p> <p>Buen poder lubricante que permite una alta absorción de la presión</p> <p>Mayor duración de las herramientas</p> <p>Gran calidad de los mecanizados</p> <p>Elevados rendimientos de corte</p> <p>Mejora las condiciones de seguridad e higiene</p>																
APLICACIONES:	<p>KALT CONCENTRADO se utiliza puro para mecanizado en general en cualquier tipo de máquina o herramienta.</p> <p>Para torneado automático y operaciones de corte, fresado, taladro, tallado y roscado.</p> <p>Apto para todo tipo de materiales: Acero, fundición, acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio y latón.</p>																
PROPIEDADES:	<table><tr><td>Color</td><td>Amarillo</td></tr><tr><td>Viscosidad a 40°C</td><td>18-22cSt</td></tr><tr><td>Corrosión al cobre</td><td>Negativa</td></tr><tr><td>Corrosión al acero</td><td>Negativa</td></tr><tr><td>Punto de inflamación(mín)</td><td>185°C</td></tr><tr><td>Punto de Congelación (máx)</td><td>-10°C</td></tr><tr><td>Punto de Anilina (mín)</td><td>90°C</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>835-865 kg/m³</td></tr></table>	Color	Amarillo	Viscosidad a 40°C	18-22cSt	Corrosión al cobre	Negativa	Corrosión al acero	Negativa	Punto de inflamación(mín)	185°C	Punto de Congelación (máx)	-10°C	Punto de Anilina (mín)	90°C	Densidad	835-865 kg/m ³
Color	Amarillo																
Viscosidad a 40°C	18-22cSt																
Corrosión al cobre	Negativa																
Corrosión al acero	Negativa																
Punto de inflamación(mín)	185°C																
Punto de Congelación (máx)	-10°C																
Punto de Anilina (mín)	90°C																
Densidad	835-865 kg/m ³																
MODO DE EMPLEO:	Aplicar el producto puro.																
COD.	1558																

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.