



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

## LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 - FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN:

LIQUIDO HIDRAULICO PARA USO EN FRENOS Y SISTEMAS EMBRAGUE

### CARACTERÍSTICAS:

Es un producto especial a base de polietilenglicoles desarrollado para los servicios severos y las altas prestaciones. Recomendado para uso en frenos y sistemas de embrague de automóviles.

- Alto punto de ebullición: superior a 260° C.
  - Evita la formación de espumas.
  - Alta estabilidad ante la presencia de humedad en el circuito gracias a su alto punto de ebullición húmedo.
  - Gran estabilidad térmica.
  - Compatible con juntas y sellos, evitando riesgos de pérdidas de fluido.
  - Contiene inhibidores que evitan la corrosión de los componentes metálicos del circuito.
- Cumple las especificaciones SAE J 1703/1704, FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, ISO 4925 (clases 3 y 4)

### APLICACIONES:

Recomendado para todos los sistemas de frenos anti-lock (ABS), tambor hidráulico y sistemas de frenos de disco y para embragues hidráulicos donde se recomienda un fluido DOT 3 o DOT 4.

### MODO DE EMPLEO:

Directamente del envase original, se llenará o rellenará el depósito o cubeta de expansión del circuito de frenos.

### COD.

1472

**RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES**

\*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1

Revisión: 01 – 11/09/2021