



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

REIN - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:	DESODIDANTE, PASIVIZANTE DE METALES.
CARACTERÍSTICAS:	Compuesto a base de ingredientes de ácidos inorgánicos, emulsionantes, desengrasantes y glicoles con aditivos para activar el proceso de decapado del óxido y de inhibidores para respetar el metal base. Muy adecuado para la limpieza de superficies que precisen condiciones enérgicas, cuando se necesita rapidez en el desoxidado, o cuando las piezas vayan a ser sometidas seguidamente a cualquier tipo de terminado. NO INFLAMABLE.
APLICACIONES:	Para desoxidar, desengrasar los siguientes metales: cobre, plomo, latón, hierro, acero, aluminio, bronce y cadmio. No se recomienda para hojalata, estaño, láminas de níquel, metales de cromo y metales galvanizados.
MODO DE EMPLEO:	Mezclado con agua en frío o en caliente. Por rociado o inmersión. El espesor de la capa de óxido determinará la dilución del producto: - Grandes capas: Desde puro hasta el 50% con agua. - Pequeñas capas: Hasta tres partes de agua. La acción desoxidante se potencia con tiempo de actuación y calor (aprox. 60 °C). Después del desoxidado es necesario un buen aclarado para la eliminación de los restos de ácido incrustados en los poros, y proteger el metal con nuestro fabricado PROTEC.
COD.	1062