



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

## PEACH LITIO EPOO - FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN:

GRASA FLUIDA PARA SISTEMAS DE ENGRASE CENTRALIZADOS.

### CARACTERÍSTICAS:

Grasa universal de base lítica, especialmente formulada para soportar fuertes presiones y elevadas temperaturas.

Los aditivos que integran su formulación le confieren poder anticorrosivo, antidesgaste, EP, antioxidante y gran adherencia.

### DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALOR					
		000	00	0	1	2	3
Consistencia NLGI	-						
Punto de gota, °C min	INTA 150244B	105	120	135	160	175	175
Penetración, mm/10	INTA 150224A	445-475	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
Penet 100000 gp mm/10	INTA 150224A	415-505	380-450	335-405	290-360	245-325	200-270
Carga TIMKEN	INTA 150761	25 Lbs	30 Lbs	40 Lbs	50 Lbs	50 Lbs	50 Lbs
Estabilidad frente al agua	INTA 150724B	Estable	Estable	Estable	Estable	Estable	Estable
Temperatura de servicio, °C		-10/90	-10/100	-10/115	-10/125	-10/135	-10/135

### APLICACIONES:

Trenes de laminación de la industria sidero-metalúrgica.

Fábricas de cemento y demás mecanismos donde se necesite una buena grasa lítica con características EP.

### COD.

4073

\*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1  
Revisión: 01 – 11/09/2021