



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

ANTICALÓRICA ALUMÍNICA - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

IMPRIMACIÓN ALUMÍNICA ANTICALÓRICA, COLOR GRIS PLATA.

CARACTERÍSTICAS:

Es una pintura anticalórica basada en resinas sintéticas especiales y pigmentadas con aluminio. Posee una excelente resistencia al calor, pudiéndose aplicar sobre cualquier superficie que tenga que soportar temperaturas extremas de hasta 700 °C. Resiste el desgaste, la humedad y la acción de la intemperie.

Espesor recomendado	60 - 80 micras.
Rendimiento teórico	12 - 14 m ² / litro.
Repintado	24 horas.
Secado	1 hora.
Aplicación	Pistola Air-les, Aerográfica, rodillo, brocha.
Disolvente	Disolvente cloro-caucho. White Spirit.

APLICACIONES:

Se recomienda para el pintado exterior de calderas, tuberías, cisternas, vallas metálicas, radiadores, tejados metálicas, etc.
Por su propiedad de reflejar los rayos solares, contribuye a disminuir la temperatura interior.

MODO DE EMPLEO:

Preparar la superficie de forma que esté libre de toda contaminación.

COD.

4001

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 1
Revisión: 01 – 11/09/2021