



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



ISO 9001

SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

PEACH CLOROCAUCHO - FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

ESMALTE DE CLOROCAUCHO PURO DE SECADO FÍSICO POR EVAPORACIÓN DE DISOLVENTES. COLORES: BLANCO Y AZUL PISCINAS.

CARACTERÍSTICAS:

- Buena adherencia.
- Rápido secado.
- Buena resistencia química a ácidos y álcalis diluidos.
- Buena resistencia a altas concentraciones de humedad.
- Buena retención del color.
- Idóneo para estar en contacto con agua salado o dulce.
- Resistente a la intemperie.
- Es ignífugo MI, es decir autoextinguible.
- Puede estar en contacto con agua potable siempre que el depósito esté cerrado y el agua tratada.

APLICACIONES:

- Como acabado ignífugo de sistemas al clorocaucho.
- Para protección interior y exterior de superficies sometidas a la acción de agentes atmosféricos o químicos.
- Para pintado de estanques o piscinas de hormigón o de cemento.
- Para depósitos que contengan o estén en contacto con agua
- Para superficies metálicas hay que aplicar previamente una mano de imprimación anticorrosiva.

DATOS TÉCNICOS:

ACABADO	SATINADO
COLOR	Blanco, Azul piscinas
PESO ESPECÍFICO	1320 ± 50 gr/l (20°C)
SÓLIDOS EN PESO	55 ± 3 %
RENDIMIENTO*	10 - 12 m ² /kg
SECO AL TACTO	< 20 minutos
SECO TOTAL	< 1 hora
ESPESOR PELÍCULA SECA**	35 micras
TIEMPO DE REPINTADO	> 2 horas
DILUCIÓN MÁXIMA	10%
COV's (RD 227/2006)	Subcat. A/i : Límite (2010) = 500 g/l - Máx.COVs = 500 g/l

*El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.

**El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 2
Revisión: 01 - 11/09/2021



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

PEACH CLOROCAUCHO - FICHA TÉCNICA

MODO DE EMPLEO:

Dependiendo del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, la pintura se podrá diluir según la necesidad.

La superficie a pintar debe de estar seca, limpia de polvo, grasa y suciedad.

Si se realiza un repintado, se ha de eliminar todo resto de pintura mal adherida a la superficie así como las partículas sueltas que pueda haber.

Homogeneizar bien los envases antes de su uso.

Pintar a una temperatura entre 10 °C a 30 °C, procurando que la superficie a pintar no esté expuesta directamente al sol durante la aplicación.

No pintar sobre superficies húmedas o mojadas.

APLICACIÓN EN PISCINAS: Aplicar directamente sobre el hormigón, que si es nuevo debe curar 30 - 40 días antes de aplicar la pintura.

Además debe limpiarse y neutralizarse con una solución de ácido clorhídrico diluido al 5 % y aclarar bien con agua dulce y dejar secar.

Si el hormigón estaba ya pintado hay que limpiar con detergente y aclarar con abundante agua, evitando cualquier vestigio de pintura mal adherido mediante cepillado o chorro de arena.

La primera capa de pintura debe aplicarse diluida para que la penetración sea mayor.

No debe llenarse la piscina hasta transcurrida una semana después del pintado, para asegurar un perfecto curado.

La limpieza de los materiales y del equipo se realizará inmediatamente después de su uso utilizando disolvente.

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

CONSERVACIÓN:

Los envases no se deben almacenar a la intemperie, han de estar bajo cubierta para preservarlos de las heladas, y no han de someterse a grandes variaciones de temperatura (5°C - 40°C)

Preservar de las heladas.

CÓD.:

BLANCO 4051
AZUL PISCINAS 4032

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES

*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 2 de 2

Revisión: 01 - 11/09/2021