



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



ISO 9001

## SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

# PINTURA PLÁSTICA - FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN:

- Revestimiento liso a base de copolímeros acrílicos.
- Plástico mate para interior y exterior.

### PROPIEDADES:

- Plástico de fácil aplicación y rápido secado.
- Gran dureza y lavabilidad.
- Impermeable al agua
- Buena resistencia a la intemperie.
- No es inflamable.
- Pintura al agua, sin disolventes. No perjudica al medio ambiente.

### APLICACIONES:

- Fachadas, paredes, tiros de escaleras, techos...
- Locales comerciales, garajes, edificios en general.

### COND. APLICACIÓN:

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor.

### DATOS DE APLICACIÓN:

FORMA DE APLICACIÓN:	Pistola, brocha, rodillo y pistola airless
DISOLVENTE:	Agua
ESPESOR PELÍCULA SECA:	45 micras
TIEMPO DE REPINTADO:	12 horas

### MODO DE EMPLEO:

- Preparación del soporte: El soporte debe estar seco y limpio de polvo y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.
- Al aplicar la primera mano, diluir entre un 15 - 20 % aproximadamente, para que la humectación en el soporte sea mayor. La segunda mano diluir sólo un máximo del 10 - 15 %.
- Para aplicar con máquina airless ajustar previamente la viscosidad a 80 - 85 KU mediante la adición de agua.

\*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 2

Revisión: 01 - 11/09/2021



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

## PINTURA PLÁSTICA - FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS:

<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color</b>	Blanco
<b>Peso específico</b>	1600 ± 50 gr/l (20°C)
<b>Viscosidad</b>	115 ± 10 KU (25°C)
<b>Sólidos en peso</b>	63 ± 3 %
<b>Rendimiento</b>	5 m <sup>2</sup> /Kg
<b>Seco al tacto</b>	1 hora
<b>Seco total</b>	2 horas
<b>COV's (RD 227/2006)</b>	Subcat. A/i: Lím. 30 g/l - Máx.COVs=25 g/l

\* El rendimiento al que se hace referencia ha sido calculado sobre superficies lisas y no absorbentes.

\* El espesor recomendado de película seca es por capa y mano aplicada.

### PRECAUCIONES:

- Evitar el contacto con los ojos y la piel
- No tirar los residuos por el desagüe.

### ALMACENAMIENTO:

Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura. Preservar de las heladas.

### COD.

4064

\*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 2 de 2

Revisión: 01 – 11/09/2021