



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

## SOLUST COLOR 2 COMPONENTES - FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN:

PINTURA EPOXI DE 2 COMPONENTES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN NAVES INDUSTRIALES. COLORES: GRIS, ROJO, VERDE HOJA Y VERDE FRONTÓN.

### PROPIEDADES:

- Gran resistencia a la abrasión y a esfuerzos mecánicos.
- Resistencia química y al agua.
- Dureza y tenacidad. Buena adherencia.
- Resistente a ácidos, álcalis, aceites y gasolinas (queroseno).

### APLICACIONES:

- Especialmente diseñada como pintura anti-polvo sobre soleras de hormigón fratasado.
- Como pintura sobre acero, galvanizado, hormigón, cemento... donde se requiera buena resistencia química y mecánica.
- Como acabado satinado sobre cualquier tipo de suelo.
- Para señalización, sobre pavimentos de hormigón en interiores.
- Como imprimación para acabados con esmalte epoxi y poliuretanos.
- Para recubrimientos que puedan estar en contacto con agua, depósitos, presas...

Forma de aplicación	Pistola aerográfica, brocha, rodillo, airless
* Espesor película seca	30 - 50 micras
Tiempo de repintado	> 8 horas
Proporción de la mezcla	4 pintura : 1 catalizador
* Estabilidad de la mezcla	10 horas (según temperatura)

### DATOS TÉCNICOS:

Acabado	Satinado
Peso específico	1300 - 1600 gr/l (20°C) (según color)
Sólidos en peso	62± 3%
Seco al tacto	< 2 horas
Seco total	> 8 horas
Secado horno	< 30 minutos (120°C)
Presecado aire	<10 minutos
Curado	7 días
* Rendimiento	
- Metal	8 - 10 m <sup>2</sup> /kg
- Cemento	5 - 6 m <sup>2</sup> /kg
COV's (RD 227/2006)	Subcat. A/j : Límite (2010) = 500 g/l - Máx.COVs = 500 g/l

\* EL ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA ES POR CAPA Y MANOS APLICADA.

\* LA ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DEPENDERÁ DE LA TEMPERATURA

\*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 1 de 2

Revisión: 01 - 11/09/2021



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

## SOLUST COLOR 2 COMPONENTES - FICHA TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO:

El soporte debe estar seco y limpio de polvo, óxido y suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas.

Sobre aceros, la superficie se limpiará con chorro de arena.

Sobre metales no férreos y aleaciones ligeras debe procederse a un desengrasado cuidadoso y chorreado ligero a fin de arañar la superficie y así aumentar su adherencia.

Es importante que la superficie a limpiar no presente en absoluto óxido, puesto que si no fuese así la corrosión continuaría por debajo de la película de pintura haciendo inútil la acción antioxidante de la misma.

Cuando se aplique sobre cementos u hormigones, éstos deberán estar completamente secos y curados, para evitar eflorescencias.

Mezclar los dos componentes en las proporciones indicadas y homogeneizar la mezcla.

No aplicar con temperaturas extremas de frío y calor. Utilizar el producto cuando la aplicación y el curado tengan lugar siempre por encima de 10 °C. No aplicar en condiciones de humedad relativa superiores al 70%.

La limpieza de herramientas se realizará inmediatamente después de su uso, con disolvente.

### ALMACENAMIENTO:

Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperaturas. Preservar de las heladas.

### PRECAUCIONES:

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

Fácilmente inflamable.

Usar en lugares bien ventilados.

### COD.

Gris 1250

Rojo 7144

Verde Hoja 1260

Verde Frontón 1252

\*COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el conocimiento de COMERCIAL PEACH CHEMICAL, S.L. de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las condiciones reales del lugar de aplicación.

Página 2 de 2

Revisión: 01 – 11/09/2021